


Folha de dados do produto

Especificações



TRILHO MULTI9 PRISMA G

03001



⚠ Descontinuado em: 3 de dez. de 2021

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Calha
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250
Tipo De Calha	Modular
Dispositivo Instalado	Acti 9: Fixo C120 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada TeSys: Fixo GV2LE TeSys: Fixo GV2ME TeSys: Fixo GV2RTn Acti 9: Fixo iC120 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Vigilohm: TENHO 20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Fixo IM9 Vigilohm: Fixo IM9-OL Compacto: Fixo INS100 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INS160 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INS40 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INS63 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Acti 9: Fixo dispositivo modular Multi 9: Fixo dispositivo modular Multi 9: Fixo NG125 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Multi 9: Fixo NG125 NA - controle: alavanca articulada Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Fixo C120 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Acti 9: Fixo iC120 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Multi 9: Fixo NG125 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Acti 9: Fixo Lâmpada de 1/2 ou 1 módulo - horizontal Instalação Compacto: Fixo INS125 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Acti 9: Fixo dispositivo de medição - horizontal Instalação Multi 9: Fixo dispositivo de medição - horizontal Instalação Acti 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A Multi 9: Fixo dispositivo modular <= 40 A

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo C120
	1 x 4P: Fixo C120
	9 x 3P: Fixo GV2LE
	9 x 3P: Fixo GV2ME
	9 x 3P: Fixo GV2RTn
	1 x 3P: Fixo iC120
	1 x 4P: Fixo iC120
	1 x 3P: Fixo INS100 vertical Instalação
	1 x 4P: Fixo INS100 vertical Instalação
	1 x 3P: Fixo INS160 vertical Instalação
	1 x 4P: Fixo INS160 vertical Instalação
	1 x 3P: Fixo INS40 vertical Instalação
	1 x 4P: Fixo INS40 vertical Instalação
	1 x 3P: Fixo INS63 vertical Instalação
	1 x 4P: Fixo INS63 vertical Instalação
	1 x 3P: Fixo NG125
	1 x 4P: Fixo NG125
	1 x 3P: Fixo NG125 NA
	1 x 4P: Fixo NG125 NA
	1 x 3P: Fixo INS125 vertical Instalação
	1 x 4P: Fixo INS125 vertical Instalação

Complementar

Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm
	Invólucro montado na parede - largura 600 mm
	Invólucro do pacote - largura 600 mm

Número De Módulos Verticais (50 Mm)	2 Módulos: Lâmpada de 1/2 ou 1 módulo, direto em 600 mm invólucro autônomo
	2 Módulos: Lâmpada de 1/2 ou 1 módulo, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: C120 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: C120 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: GV2LE, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: GV2LE, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: GV2ME, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: GV2ME, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: GV2RTn, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: GV2RTn, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: iC120 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: iC120 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: TENHO 20 em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: TENHO 20 em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: IM20H em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: IM20H em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: IM9 em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: IM9 em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: IM9-OL em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: IM9-OL em 600 mm invólucro montado na parede
	4 Módulos: INS100, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: INS100, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: INS100, direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: INS100, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	4 Módulos: INS125, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: INS125, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: INS125, direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: INS125, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	4 Módulos: INS160, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: INS160, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: INS160, direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: INS160, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	4 Módulos: INS40, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: INS40, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	4 Módulos: INS63, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: INS63, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	2 Módulos: dispositivo de medição, direto em 600 mm invólucro autônomo
	2 Módulos: dispositivo de medição, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	2 Módulos: dispositivo de medição, direto em 600 mm invólucro do pacote
	3 Módulos: dispositivo modular <= 40 A, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: dispositivo modular <= 40 A, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	8 Módulos: dispositivo modular <= 40 A, direto em 600 mm invólucro autônomo
	8 Módulos: dispositivo modular <= 40 A, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	6 Módulos: dispositivo modular <= 40 A, direto em 600 mm invólucro do pacote
	6 Módulos: dispositivo modular, direto em 600 mm invólucro do pacote
	4 Módulos: dispositivo modular, direto em 600 mm invólucro autônomo
	4 Módulos: dispositivo modular, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG125 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG125 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG125 NA, direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG125 NA, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: RH10, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: RH10, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: RH21, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: RH21, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: RH99, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: RH99, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: C120 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: C120 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: iC120 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: iC120 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG125 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG125 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede

Desvios De 9 Mm	48
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Altura	52 mm
Largura	468 mm
Profundidade	100 mm
Peso Líquido	0,24 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Meio ambiente

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	46,5 cm
Package 1 Weight	240 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto