


Folha de dados do produto

Especificações



TRILHO MULT19 MULT19 AJUSTAVEL PRISMA G

03002

! Descontinuado em: 9 de dez. de 2021

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Calha
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G
Tipo De Calha	Modular Ajustável
Dispositivo Instalado	TeSys: Fixo GV2L TeSys: Fixo GV2P TeSys: Fixo GV3 Compacto: Fixo NG160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Compacto: Fixo NG160 NA sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Compacto: Fixo NG160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada Compacto: Fixo NSXm sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSXm com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	9 x 3P: Fixo GV2L 9 x 3P: Fixo GV2P 7 x 3P: Fixo GV3 1 x 3P: Fixo NG160 1 x 4P: Fixo NG160 1 x 3P: Fixo NG160 NA 1 x 4P: Fixo NG160 NA 1 x 3P ou 4P: Fixo NSXm vertical Instalação

Complementar

Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm
--------------------------	---

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Número De Módulos Verticais (50 Mm)	3 Módulos: GV2L, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: GV2L, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	3 Módulos: GV2P, direto em 600 mm invólucro autônomo
	3 Módulos: GV2P, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: GV3, direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: GV3, direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG160 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG160 sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG160 NA sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG160 NA sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	7 Módulos: NSXm sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	7 Módulos: NSXm sem Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	7 Módulos: NSXm sem Proteção de fuga à terra , bloco de conexão em 600 mm invólucro autônomo
	7 Módulos: NSXm sem Proteção de fuga à terra , bloco de conexão em 600 mm invólucro montado na parede
	5 Módulos: NG160 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	5 Módulos: NG160 com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	7 Módulos: NSXm com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro autônomo
	7 Módulos: NSXm com Proteção de fuga à terra , direto em 600 mm invólucro montado na parede
	7 Módulos: NSXm com Proteção de fuga à terra , bloco de conexão em 600 mm invólucro autônomo
	7 Módulos: NSXm com Proteção de fuga à terra , bloco de conexão em 600 mm invólucro montado na parede
Desvios De 9 Mm	48
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Altura	58 mm
Largura	467 mm
Profundidade	97 mm
Peso Líquido	0,34 kg
Cor	Natural
Material	Metal

Meio ambiente

Normas	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	46,8 cm
Package 1 Weight	330 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme	Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China	Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.	