


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 HORIZONTAL PLUG-IN PRISMA G

03032

⚠ Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm De chão gabinete + duto - largura 600 + 300 mm Gabinete de parede + duto - largura 600 + 300 mm
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo INS250 - controle: alça lateral, - vertical Instalação Compacto: Fixo INV250 - controle: alça lateral, - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação Compacto: plug-in NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo NSX100 ... 160 horizontal Instalação 1 x 4P: Fixo NSX100 ... 160 horizontal Instalação 1 x 3P: Fixo NSX250 horizontal Instalação 1 x 4P: Fixo NSX250 horizontal Instalação 1 x 3P: Fixo INS250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV250 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV250 vertical Instalação 1 x 3P: plug-in NSX100 ... 160 horizontal Instalação 1 x 4P: plug-in NSX100 ... 160 horizontal Instalação 1 x 3P: plug-in NSX250 horizontal Instalação 1 x 4P: plug-in NSX250 horizontal Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2 horizontal Need additional plate (1 vertical
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	4 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 + 300 mm de chão gabinete + duto superior ou inferior 4 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 + 300 mm gabinete de parede + duto superior ou inferior 4 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 + 300 mm de chão gabinete + duto superior ou inferior 4 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 + 300 mm gabinete de parede + duto superior ou inferior 8 Módulos: INS250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INS250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior 8 Módulos: INV250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior 8 Módulos: INV250, direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Entrada De Cabo	Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 42 mm
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	600 mm
Altura	150 mm
Peso Líquido	0,96 kg

Functional Unit	600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto INS250 Fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto INS250 Fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto INS250 Fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto INS250 Fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto INV250 Fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto INV250 Fixo alça lateral, vertical 3P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto INV250 Fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto INV250 Fixo alça lateral, vertical 4P 1 direct with long terminal shield 8 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX100 ... 160 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX100 ... 160 sem plug-in alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX250 sem Fixo mecanismo de motor horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G de chão gabinete + duto compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm Prisma G gabinete de parede + duto compacto NSX250 sem plug-in alavanca articulada horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm

Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	47,000 cm
Package 1 Weight	990,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,320 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	40,640 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto