


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX100-250 VERTICAL FIXO - MANOPLA ROTATIVA - PRISMA G

03041

! Descontinuado

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro
Installation Description	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm
Dispositivo Instalado	EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - vertical Instalação
Descrição De Polos	4 x 3P: Fixo CVS100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo CVS100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo CVS250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo CVS250 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo NSX100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo NSX100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Fixo NSX250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo NSX250 vertical Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 vertical

Número De Módulos Verticais (50 Mm)	9 Módulos: CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	9 Módulos: CVS100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	11 Módulos: CVS250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	11 Módulos: CVS250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	9 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	9 Módulos: NSX100 ... 160 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	11 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	11 Módulos: NSX250 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	10 Módulos: CVS100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	10 Módulos: CVS100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	13 Módulos: CVS250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	13 Módulos: CVS250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	10 Módulos: NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
	10 Módulos: NSX100 ... 160 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior
	13 Módulos: NSX250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro autônomo superior ou inferior
13 Módulos: NSX250 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 600 mm invólucro montado na parede superior ou inferior	

Normas	IEC 61439-2
---------------	-------------

Certificações Do Produto	ASEFA
---------------------------------	-------

Complementar

Entrada De Cabo	Placa com recorte 0,36 mm top or bottom 167 mm Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 267 mm
------------------------	--

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
-------------------------------	--

Acabamento Da Superfície	Matt Suave
---------------------------------	---------------

Cor	Branco (RAL 9001)
------------	-------------------

Largura	600 mm
----------------	--------

Altura	150 mm
---------------	--------

Peso Líquido	0,84 kg
---------------------	---------

Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	12,560 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	56
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	50,240 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)