


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM NSX400-630 VERTICAL DUTO PRISMA G

03080

Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G duto
Installation Description	Duto autônomo - largura 300 mm Duto montado em parede - largura 300 mm
Dispositivo Instalado	EasyPact: Fixo CVS400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo INS320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INS500...630 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV320 ... 400 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo INV500...630 - controle: punho giratório frontal direto - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS400 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS630 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX400 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX630 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo CVS400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo CVS400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo CVS630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo CVS630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INS320 ... 400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS320 ... 400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INS500...630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INS500...630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV320 ... 400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV320 ... 400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo INV500...630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo INV500...630 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo NSX400 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo NSX400 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo NSX630 vertical Instalação 1 x 4P: Fixo NSX630 vertical Instalação
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1 vertical

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Número De Módulos Verticais (50 Mm)	12 Módulos: CVS400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: CVS400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 12 Módulos: CVS630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: CVS630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 10 Módulos: INS320 ... 400, direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 10 Módulos: INS320 ... 400, direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 12 Módulos: INS500...630, direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: INS500...630, direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 10 Módulos: INV320 ... 400, direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 10 Módulos: INV320 ... 400, direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 12 Módulos: INV500...630, direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: INV500...630, direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 12 Módulos: NSX400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: NSX400 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 12 Módulos: NSX630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 12 Módulos: NSX630 sem Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 13 Módulos: CVS400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 13 Módulos: CVS400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 13 Módulos: CVS630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 13 Módulos: CVS630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 14 Módulos: NSX400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 14 Módulos: NSX400 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior 14 Módulos: NSX630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto autônomo superior ou inferior 14 Módulos: NSX630 com Proteção de fuga à terra , direct with long terminal shield em 300 mm duto montado em parede superior ou inferior
-------------------------------------	--

Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	300 mm
Altura	350 mm
Peso Líquido	0,78 kg

Functional Unit

[illegible]

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX400 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX630 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 14 266 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	780,0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	20,353 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto