


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL NSX100-160 VERTICAL FIXO VIGI

03241

Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G invólucro Prisma Prisma P Cubículo
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo CVS250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	4 x 3P: Placa de montagem suporte: CVS100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Placa de montagem suporte: CVS100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Placa de montagem suporte: CVS250 vertical Instalação 3 x 4P: Placa de montagem suporte: CVS250 vertical Instalação 4 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 3 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 4 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação 3 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação
Posição De Operação	Vertical

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Invólucro autônomo - largura 600 mm Invólucro montado na parede - largura 600 mm Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Posição De Conexão	Conexão direta Linergy FC
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	7
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	350 mm
Largura	500 mm
Peso Líquido	1,1 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 Linergy FC 8 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 10 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 10 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 4 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 3 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 Linergy FC 9 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 11 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 4 direto 12 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 3 direto 12 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 4 Linergy FC 10 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 3 Linergy FC 10 600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro autônomo EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro montado na parede EasyPact CVS250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 10 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13 600 mm Prisma G invólucro montado na parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direct with long terminal shield 13
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	36,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,140 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	36,500 cm
Package 2 Length	54,000 cm
Package 2 Weight	11,400 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	83,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	185,280 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Reach Sem Svhc
- ✓

Sem Metais Pesados Tóxicos
- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim
- ✓

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto