


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA FRONTAL NSX100 OU 250 VERTI

03293

! Descontinuado em: 30 de mar. de 2022

! Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma G
Tipo De Produto Ou Componente	Placa frontal
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma G duto Prisma Prisma P Cubículo Prisma Prisma Pack 250 duto
Tipo De Placa Frontal	Recorte
Dispositivo Instalado	Compacto: Fixo NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: Fixo NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX100 ... 160 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação Compacto: plug-in NSX250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 1 x 4P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX100 ... 160 vertical Instalação 1 x 3P: Placa de montagem suporte: NSX250 vertical Instalação
Posição De Operação	Vertical

Complementar

Descrição Cúbica/Caixa	Duto autônomo - largura 300 mm Duto montado em parede - largura 300 mm Duto de cubículo - largura 400 mm profundidade 400 mm Invólucro do pacote - largura 300 mm
Posição De Conexão	Conexão frente Conexão direta
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	11
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações Do Produto	ASEFA
Material	Aço
Acabamento Da Superfície	Suave Matt
Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Cor	Branco (RAL 9001)
Altura	550 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Largura	300 mm
Peso Líquido	1,16 kg
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 1
Functional Unit	300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 11 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX100 ... 160 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 11 300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 11 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direto 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 3P 1 conexão frente 11 400 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX250 com plug-in alavanca articulada vertical 4P 1 conexão frente 11 300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX100 ... 160 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto autônomo compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G duto montado em parede compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma Pack 250 invólucro do pacote compacto NSX250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 1 direct with long terminal shield 13

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	51,000 cm
Package 1 Weight	1,160 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Package 2 Weight	14,940 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	59,760 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

-  Reach Sem Svhc
-  Sem Metais Pesados Tóxicos
-  Sem Mercúrio
-  Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
-  Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto