


# Folha de dados do produto

Especificações



## PLACA DE MONTAGEM NSX400-630 HORIZONTAL EXTRAIVEL PRISMA P

03462

! Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

! Descontinuado

### Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Installation Description	Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo Instalado	Compacto: prolongamento NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX400 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 sem proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX400 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX400 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX400 com proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 com proteção de fuga à terra - controle: punho giratório frontal direito - horizontal Instalação Compacto: prolongamento NSX630 com proteção de fuga à terra - controle: mecanismo de motor - horizontal Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: prolongamento NSX400 horizontal Instalação 1 x 4P: prolongamento NSX400 horizontal Instalação 1 x 3P: prolongamento NSX630 horizontal Instalação 1 x 4P: prolongamento NSX630 horizontal Instalação
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	6 Módulos: NSX400 sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 6 Módulos: NSX630 sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 6 Módulos: NSX400 com Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 6 Módulos: NSX630 com Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo
Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

### Complementar

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave

<b>Cor</b>	Branco (RAL 9001)
<b>Largura</b>	575 mm
<b>Altura</b>	296 mm
<b>Peso Líquido</b>	3,38 kg

<b>Functional Unit</b>	650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 sem prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX400 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 3P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento punho giratório frontal direto horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo compacto NSX630 com prolongamento mecanismo de motor horizontal 4P 1 direto 6 12,5 mm
------------------------	--

## Unidades de embalagem

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,000 cm
<b>Package 1 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 1 Length</b>	58,000 cm
<b>Package 1 Weight</b>	3,380 kg
<b>Unit Type Of Package 2</b>	CAR
<b>Number Of Units In Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	20,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	14,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	170,640 kg

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência [RoHS/REACH](#)

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Produto Com Componentes De Plástico  
Sem Halogéneo

## Certificações e normas

**Diretiva Rohs Da Ue** [Conformidade proativa \(Produto fora do âmbito RoHS da UE\)](#)  
[Declaração RoHS da EU](#)

**Regulamento Rohs China** [Declaração RoHS China](#)  
Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

**Divulgação Ambiental** [Perfil ambiental do produto](#)

**Perfil De Circularidade** [Informação sobre o fim da vida útil](#)