


Folha de dados do produto

Especificações



PLACA DE MONTAGEM EZC250 VERTICAL

03504

Descontinuado em: 15 de jun. de 2023

Descontinuado

Principal

Linha	Prisma
Linha De Produto	Prisma P
Tipo De Produto Ou Componente	Placa de montagem
Categoria De Acessórios/Peças Separadas	Acessório de instalação
Compatibilidade Da Linha	Prisma Prisma P Cubículo
Installation Description	Cubículo - largura 650 mm profundidade 400 mm
Dispositivo Instalado	EasyPact: Fixo EZC250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação EasyPact: Fixo EZC250 sem proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação EasyPact: Fixo EZCV250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - horizontal Instalação EasyPact: Fixo EZCV250 com proteção de fuga à terra - controle: alavanca articulada - vertical Instalação
Descrição De Polos	1 x 3P: Fixo EZC250 horizontal Instalação 1 x 4P: Fixo EZC250 horizontal Instalação 4 x 3P: Fixo EZC250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo EZC250 vertical Instalação 1 x 3P: Fixo EZCV250 horizontal Instalação 1 x 4P: Fixo EZCV250 horizontal Instalação 4 x 3P: Fixo EZCV250 vertical Instalação 3 x 4P: Fixo EZCV250 vertical Instalação
Número De Módulos Verticais (50 Mm)	4 Módulos: EZC250 sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 7 Módulos: EZC250 sem Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 4 Módulos: EZCV250 com Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo 7 Módulos: EZCV250 com Proteção de fuga à terra , direto em 650 mm cubículo
Normas	IEC 61439-2
Certificações Do Produto	ASEFA

Complementar

Tratamento De Proteção	Tratamento eletroforese e hot-polimerizado epóxi pó de poliéster
Acabamento Da Superfície	Matt Suave
Cor	Branco (RAL 9001)
Largura	440 mm
Altura	150 mm
Peso Líquido	1,58 kg

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZC250 sem Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 4 37,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZC250 sem Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 4 37,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZC250 sem Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZC250 sem Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZCV250 com Fixo alavanca articulada horizontal 3P 1 direto 4 37,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZCV250 com Fixo alavanca articulada horizontal 4P 1 direto 4 37,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZCV250 com Fixo alavanca articulada vertical 3P 4 direto 7 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cubículo EasyPact EZCV250 com Fixo alavanca articulada vertical 4P 3 direto 7 112,5 mm
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,58 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	33
Package 2 Height	35,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	64,14 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil