

# Folha de dados do produto

Especificações



## CONTATO AUXILIAR OF/OF PARA DISJUNTOR NG

19071

### Principal

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product                | Acti 9                                                                                                                      |
| Tipo De Produto Ou Componente   | Contato duplo OF                                                                                                            |
| Nome Abreviado Do Dispositivo   | OF E OF                                                                                                                     |
| Composição De Contatos De Sinal | 2 F/A                                                                                                                       |
| [In] Corrente Nominal           | 0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...6 A at <= 240 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...1 A at 130 V, CC<br>0,1...3 A at <= 48 V, CC |
| Desvios De 9 Mm                 | 1                                                                                                                           |

### Complementar

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensão De Isolamento Nominal           | 690 V CA 50/60 Hz conforme EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal | 8 kV conforme EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modo De Montagem                            | Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Suporte De Montagem                         | Trilho DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura                                      | 102,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Largura                                     | 15,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Profundidade                                | 75,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durabilidade Elétrica                       | 10000 ciclos conforme EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexões - Terminais                        | Terminal de placa1 cabo(s)0,5...2,5 mm² - rígido<br>Terminal de placa1 cabo(s)0,5...1,5 mm² - Flexível<br>Terminal de placa1 cabo(s)0,5...1,5 mm² - flexível com virola<br>Terminal de placa2 cabo(s)2,5 mm² - rígido<br>Terminal de placa2 cabo(s)2,5 mm² - Flexível<br>Terminal de placa2 cabo(s)1,5 mm² - flexível com virola |
| Comprimento Da Decapagem Do Fio             | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Torque De Aperto                            | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Meio ambiente

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Normas                   | EN/IEC 60947-5-1              |
| Certificações Do Produto | LCIE<br>ASEFA<br>KEMA<br>ASTA |
| Grau De Poluição         | 3 conforme EN/IEC 60947-5-1   |
| Tropicalização           | 2 conforme EN/IEC 60947-5-1   |

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente Para Funcionamento | -25...60 °C |
| Temperatura Ambiente Para Armazenamento | -40...85 °C |

## Unidades de embalagem

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2,4 cm   |
| Package 1 Width              | 7,4 cm   |
| Package 1 Length             | 10,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 65 g     |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 9        |
| Package 2 Height             | 12 cm    |
| Package 2 Width              | 9 cm     |
| Package 2 Length             | 24 cm    |
| Package 2 Weight             | 649 g    |
| Unit Type Of Package 3       | S03      |
| Number Of Units In Package 3 | 81       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 6,337 kg |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

## Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

## Desempenho de bem-estar

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Reach Sem Svhc                |                                                                                                                                                                 |
|  Sem Metais Pesados Tóxicos    |                                                                                                                                                                 |
|  Sem Mercúrio                  |                                                                                                                                                                 |
|  Informações Das Isenções Rohs | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| <b>Regulamento Reach</b>                                                                                        | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| <b>Diretiva Rohs Da Ue</b>                                                                                      | Conforme<br><a href="#">Declaração RoHS da EU</a>                                                                                                               |
| <b>Regulamento Rohs China</b>                                                                                   | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)                                                |
| <b>Weee</b>                                                                                                     | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| <b>Perfil De Circularidade</b>                                                                                  | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                         |