

Folha de dados do produto

Especificações



CONTATO AUXILIAR OF BAIXO NIVEL

29452

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Contato auxiliar
Nome Abreviado Do Dispositivo	SD SDV OF SDE
Aplicação Do Dispositivo	Monitoramento do status do disjuntor
Compatibilidade Da Linha	Compacto ComPact NS630b...1600 Compacto ComPact NS1600b...3200 Compacto ComPact INS Compacto Compact INV Compacto Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compacto ComPact NSX DC
Composição De Contatos De Sinal	1 NA/NF

Complementar

Tipo De Falha	Falha eléctrica geral
Sinalização Local	Indicação ligado/desligado para abrir/fechar Indicador de disparo para indicador de disparo do relé Disparo de falha para falha eléctrica
Tipo De Contatos Auxiliares	Nível baixo
Modo De Montagem	De encaixe
[Ith] Corrente Térmica Convencional Ao Ar Livre	5 A
Breaking Capacity (A)	CA-12: 5 A at 24 V CA 50/60 Hz CA-12: 5 A at 48 V CA 50/60 Hz CA-12: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz CA-12: 5 A at 220/240 V CA 50/60 Hz CA-12: 5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz CA-12: 5 A at 480 V CA 50/60 Hz CA-15: 3 A at 24 V CA 50/60 Hz CA-15: 3 A at 48 V CA 50/60 Hz CA-15: 2,5 A at 110 V CA 50/60 Hz CA-15: 2 A at 220/240 V CA 50/60 Hz CA-15: 1,5 A at 380/440 V CA 50/60 Hz CA-15: 1 A at 480 V CA 50/60 Hz CC-12: 5 A at 24 V CC CC-12: 2,5 A at 48 V CC CC-12: 0,6 A at 110 V CC CC-12: 0,3 A at 250 V CC CC-14: 1 A at 24 V CC CC-14: 0,2 A at 48 V CC CC-14: 0,05 A at 110 V CC CC-14: 0,03 A at 250 V CC
Carga Mínima	1 mA a 4 V CC
Categoria De Acessórios / Peças Separadas	Peça sobressalente para Compact NS630b...1600 Peça sobressalente para Compact NS1600b...3200

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	243,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,728 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Sem Pvc	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas