

Folha de dados do produto

Especificações



TOROIDE CIRCULAR SA201

50441

Principal

Linha	VigiPacT
Nome Abreviado Do Dispositivo	SA200
Tipo De Produto Ou Componente	Fuga à terra sensor de corrente
Aplicação Do Dispositivo	Monitoramento e controle de equipamentos
Compatibilidade Da Linha	VigiPacT RH10M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH10P relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH21M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH21P relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH68M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH86M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH86P relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH99M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH99P relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH197M relé de proteção de corrente residual VigiPacT RH197P relé de proteção de corrente residual VigiPacT RHU relé de proteção de corrente residual VigiPacT RHUs relé de proteção de corrente residual VigiPacT RMH relé de proteção de corrente residual
Current Sensor Type	Toróide fechado de tipo A
[Ie] Corrente Nominal De Operação	400 A

Complementar

Relação De Transformação	1/1000
Tipo De Rede	CA/CC
Frequência Da Rede	45 ... 440 Hz
[Icw] Corrente Nominal De Curta Duração Admissível	85 kA para 0.5 s
Corrente Com Resistência A Curto-Circuitos Residual	85 kA / 0.5 s para IEC 60947-2
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	1000 V
Categoria De Sobretensão	IV
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	12 kV
Modo De Montagem	Fixo (Cabos) Fixo (placa posterior simples) Fixo (de chapa perfilada) Fixo (placa posterior com ranhuras)
Valor Calórico	7,05 MJ
Conexões - Terminais	Conexão a parafuso 0,22 mm²
Diâmetro	Interno: 196 mm
Diâmetro Externo Do Cabo	100 mm of 2 cabos : 185 mm² (Máximo)

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Peso Líquido	1,32 kg
Altura	256 mm
Largura	274 mm
Profundidade	46 mm

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	Conectores: IP20 IP30
Característica Ambiental	Exposição ao calor úmido fora de serviço (25...55 °C, RH 95%: 28 ciclos para IEC 60068-2-30 Nevoeiro salino: Kb/2 para IEC 60068-2-52 Exposição ao calor úmido em serviço: categoria C2: 48 horas para IEC 60068-2-56
Grau De Poluição	Nível 3 conforme IEC 60664-1
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-55...85 °C
Normas	IEC 60947-2
Certificações Do Produto	CE

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	28,400 cm
Package 1 Weight	1,100 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,864 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil