

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA MINIMA TENSÃO COM DESLIGAMENTO ACTI9 IMX P/ IC60 100415VAC 110130VDC A9A26476

A9A26476

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Produto Ou Componente	Bobina de desligamento
Nome Abreviado Do Dispositivo	iMX
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	100...415 v CA 50/60 Hz 110..0,130 V CC
Desvios De 9 Mm	2

Complementar

Compatibilidade Da Linha	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigí Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 Acti9 iC40
Sinalização Local	Indicador de ação
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Top and bottom: sim
Largura	18 mm
Cor	Branco
Conexões - Terminais	Terminal de braçadeira - 2 cabo(s)2,5 mm² - Flexível Com ponta do cabo Terminal de braçadeira - 1 cabo(s)6 mm² - rígido Terminal de braçadeira - 2 cabo(s)2,5 mm² - rígido Terminal de braçadeira - 1 cabo(s)4 mm² - Flexível
Torque De Aperto	1 N.m
Código De Compatibilidade	IMX

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2 conforme EN/IEC 60947-5-1
Umidade Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	71 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	625 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,113 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil