

Folha de dados do produto

Especificações



Contato auxiliar Acti9 iOF/SD+OF 1NA/NF+1NA/NF para iC60

A9A26929

! Será descontinuado em: 1 de jun. de 2024

! Descontinuado

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Produto Ou Componente	Contato de status e falha
Nome Abreviado Do Dispositivo	iOF/SD+OF
Composição De Contatos De Sinal	2 F/A
[In] Corrente Nominal	CC-12 1 A at 130 V, CC CC-12 1,5 A at 60 V, CC CC-12 2 A at 48 V, CC CC-12 6 A at 24 V, CC CA-12 3 A at 415 V, CA 50/60 Hz CA-12 6 A at 240 V, CA 50/60 Hz
Desvios De 9 Mm	1

Complementar

[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	4 kV
Sinalização Local	Indicador mecânico
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Não
Altura	90 mm
Largura	9 mm
Profundidade	73 mm
Peso Líquido	43 g
Cor	Branco
Conexões - Terminais	Conexão por parafuso (top and bottom) 2 cabo(s)2,5 mm ² - rígido Conexão por parafuso (top and bottom) 2 cabo(s)1,5 mm ² - flexível com virola Conexão por parafuso (top and bottom) 1 cabo(s)0,5...2,5 mm ² - Flexível Conexão por parafuso (top and bottom) 1 cabo(s)1...4 mm ² - rígido
Comprimento Da Decapagem Do Fio	10 mm
Torque De Aperto	1 N.m

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
--------	------------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Tropicalização	2 conforme EN/IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	693,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,600 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil