

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE MINIMA TENSAO ACTI9 IMN PARA DISJUNTOR IC60 220240VCA A9A26960

A9A26960

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Produto Ou Componente	Bobina de mínima tensão
Nome Abreviado Do Dispositivo	iMN
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo De Controle	Padrão
Desvios De 9 Mm	2

Complementar

Compatibilidade Da Linha	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vígi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 Acti9 iC40
Sinalização Local	Indicador de ação
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Top and bottom: sim
Largura	18 mm
Cor	Branco
Conexões - Terminais	Terminal de braçadeira - 1 cabo(s)8 mm² - rígido Terminal de braçadeira - 2 cabo(s)2,7 mm² - rígido Terminal de braçadeira - 1 cabo(s)6 mm² - Flexível Terminal de braçadeira - 2 cabo(s)2,7 mm² - Flexível Com ponta do cabo
Torque De Aperto	1 N.m
Código De Compatibilidade	IMN

Meio ambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalização	2 conforme EN/IEC 60947-5-1
Umidade Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem devesa ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	81 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,7 cm
Package 2 Weight	707 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,864 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil