

Folha de dados do produto

Especificações



CONTATOR REFLEX ACTI9 IC60N 25A 3P CURVA C 440VCA

A9C62325

Principal

Aplicação Do Dispositivo	Distribuição Controle
Linha	Acti9
Nome Do Produto	Reflex iC60
Nome Abreviado Do Dispositivo	Reflex iC60N
Tipo De Produto Ou Componente	Contator com disjuntor integrado
Descrição De Polos	3P
Número De Polos Protegidos	3
Tipo De Rede	CA
Tecnologia Da Unidade De Disparo	Termomagnético
Curva De Tempo-Corrente	C

Complementar

[In] Corrente Nominal	25 A
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Código De Capacidade De Interrupção	N
Capacidade De Corte	20 kA Icu a 220...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 60947-2
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA
Indicação De Posição Do Contato	Sim
Tipo De Controle	Botão ON/OFF Controle à distância por pulso Comando à distância por comando contínuo Alavanca articulada
Tipo Do Sinal De Controle	Mantido Impulso Mantido muito baixa tensão
Sinalização Local	LED piscando: dispositivo de superaquecimento LED verde: dispositivo ON LED piscando: dispositivo aberto LED piscando: dispositivo pronto LED vermelho: falta
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	230 V CA 50/60 Hz 24 V CA 50/60 Hz 48 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48 V CC
Tensão Nominal De Alimentação [Us]	230 V CA a 50/60 Hz

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Trilho DIN de 35mm
Desvios De 9 Mm	11
Altura	84 mm
Largura	99 mm
Profundidade	77 mm
Cor	Branco
Durabilidade Mecânica	50000 ciclos
Durabilidade Elétrica	CA-1: 50000 ciclos CA 50 Hz
Provisão Para Bloqueio Por Cadeado	Bloqueio por cadeado
Descrição Das Opções De Bloqueio	Cadeado na posição DESLIGAR
Proteção De Fuga À Terra	Bloco separado
Compatibilidade Do Produto	Com comunicação

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20 conforme IEC 60529
Grau De Poluição	3
Tropicalização	2
Umidade Relativa	93 % a 40 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,200 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	698,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,249 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓

Sem Mercúrio

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

✓

Produto Com Componentes De Plástico

Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil