

Folha de dados do produto

Especificações



BOTAO PULSADOR MODULAR ACTI9 IPB 1NA SIMPLES CINZA 250V

A9E18032

Principal

Range Of Product	Acti9
Nome Do Produto	Acti 9 iPB
Tipo De Produto Ou Componente	Botão não luminoso
Nome Abreviado Do Dispositivo	iPB
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Complementar

Tipo E Composição Dos Contatos	1 NA
[Ie] Corrente Nominal De Operação	20 A
[Ue] Tensão De Operação Nominal	250 V CA
Tipo De Controle	1 Botão não luminoso cinza
Modo De Montagem	Fixo
Suporte De Montagem	Trilho DIN de 35mm
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Superior: Clario Superior: Librio Superior: ProDis
Desvios De 9 Mm	2
Altura	82 mm
Largura	18 mm
Profundidade	71 mm
Cor	Branco
Durabilidade Elétrica	CA-22: 30000 ciclos CA 50/60 Hz
Conexões - Terminais	Terminal de túnel escalonado1 cabo(s)0,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado1 cabo(s)0,5 mm² Flexível Terminal de túnel escalonado1 cabo(s)0,5 mm² flexível com virola Terminal de túnel escalonado2 cabo(s)2,5 mm² rígido Terminal de túnel escalonado2 cabo(s)2,5 mm² Flexível Terminal de túnel escalonado2 cabo(s)2,5 mm² flexível com virola
Comprimento Da Decapagem Do Fio	9 mm
Torque De Aperto	1 N.m

Meio ambiente

Tropicalização	2
Umidade Relativa	95 % a 55 °C

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	38,800 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,300 cm
Package 2 Weight	517,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,074 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Metais Pesados Tóxicos	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas