


Folha de dados do produto

Especificações



CARTUCHO PARA PROTETOR DE SURTO CLASSE II C 40340V A9L16310

A9L16310

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Cartucho
Nome Abreviado Do Dispositivo	C40-350
Tipo De Proteção Contra Sobretensão	Rede de distribuição elétrica

Complementar

Tipo De Classe De Proteção Contra Sobretensão	Tipo 2
Tecnologia De Proteção Contra Sobretensão	MOV
Destino Do Produto	Surge protection device iQuick PRD40r
Esquema De Aterramento	TN TT
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230 V CA 50 Hz
Corrente De Descarga Nominal	20 kA
Corrente De Descarga Máxima	40 kA
[Uc] Tensão Máxima De Operação Contínua	350 V
Maximum [Up] Voltage Protection Level	<1,4 kV tipo 2
Sinalização Local	Sinalizador (branco/vermelho)
Modo De Montagem	Plug-in
Suporte De Montagem	Dentro do módulo SPD
Desvios De 9 Mm	1,3
Altura	50 mm
Largura	12 mm
Profundidade	57 mm
Cor	Branco (RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
Tempo De Resposta	< 25 ns

Meio ambiente

Normas	IEC 61643-1 EN 61643-11
Certificações Do Produto	KEMA-KEUR NF
Grau De Proteção Ip	IP20 face frontal:

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Umidade Relativa	5...95 %
Altitude De Funcionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	62 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	804 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,152 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

- ✓

Sem Mercúrio
- ✓

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)
- ✓

Produto Com Cabos E Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas