

Folha de dados do produto

Especificações



PROTETOR DE SURTO ACTI9 IPRD40 40KA 3P+N 340V A9L40600

A9L40600

Principal

Range Of Product	Acti 9
Nome Do Produto	Acti9 iPRD
Tipo De Produto Ou Componente	Para-raios com cartucho de encaixe
Nome Abreviado Do Dispositivo	iPRD40
Aplicação Do Dispositivo	Distribuição
Normas	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certificações Do Produto	CE
Etiquetas De Qualidade	KEMA-KEUR NF
Descrição De Polos	3P + N
Sinalização Remota	Sem
Tipo De Proteção Contra Sobretensão	Rede de distribuição elétrica
Esquema De Aterramento	TT TN-S

Complementar

Tipo De Classe De Proteção Contra Sobretensão	Tipo 2
Tecnologia De Proteção Contra Sobretensão	MOV + GDT
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230/400 V CA (+/- 10 %) a 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Modo comum: 15 kA (L/PE) Modo comum: 15 kA (N/PE) Modo diferencial: 15 kA (L/N)
[Imax] Maximum Discharge Current	Modo comum: 40 kA L/PE Modo comum: 40 kA N/PE Modo diferencial: 40 kA L/N
[Uc] Tensão Máxima De Operação Contínua	Modo comum: 260 V N/PE Modo comum: 350 V L/PE Modo diferencial: 350 V L/N
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Modo comum <1,4 kV tipo 2 N/PE Modo diferencial <1,4 kV tipo 2 L/N
[Ut] Sobretensão Temporária	337 V L/N 5 s resistir 1200 V N/PE 200 ms modo de falha segura 442 V L/PE 5 s resistir 1453 V L/PE 200 ms modo de falha segura

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Tipo De Dispositivo Seccionador	Disjuntor associado iC60H 40 A curva C - Icu 15 kA Disjuntor associado iC60N 40 A curva C - Icu 10 kA Disjuntor associado NG125H 40 A curva C - Icu 36 kA Disjuntor associado NG125L 40 A curva C - Icu 50 kA Disjuntor associado NG125N 40 A curva C - Icu 25 kA Fusível associado gG 63 A - Icu 15 kA Fusível associado gG 80 A - Icu 50 kA
Modo De Montagem	De encaixe (Trilho DIN)
Desvios De 9 Mm	8
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	69 mm
Peso Líquido	0,414 kg
Cor	Branco (RAL 9003)
[Ipe] Ground Residual Current	0,003 mA 0,6 mA
Conexões - Terminais	Terminal tipo túnel (parte de baixo) 2,5...35 mm² Terminal tipo túnel (superior) 2,5...35 mm²
Torque De Aperto	2,5 N.m

Meio ambiente

Grau De Proteção Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Umidade Relativa	5...95 %
Altitude De Funcionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	439 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	1,388 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	27
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm

Package 3 Weight	13,068 kg
------------------	-----------

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓

Reach Sem Svhc

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil