Folha de dados do produto

Especificações

BLOCO DIFERENCIAL RESIDUAL ACTI9 VIGI IC60 2P 25A 30MA CLASSE AC 230V A9V41225

A9V41225

Principal

Linha	Acti 9
Tipo De Produto Ou Componente	Add-on residual current devices
Nome Abreviado Do Dispositivo	Vigi iC60
Descrição De Polos	2P
[In] Corrente Nominal	25 A
Sensibilidade De Fuga À Terra	30 mA
Atraso De Proteção De Fuga À Terra	Instantâneo
Earth Leakage Protection Type	Classe AC
Tipo De Rede	CA
Frequência Da Rede	50/60 Hz
[Ue] Tensão De Operação Nominal	230...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 61009-1 230...240 V CA 50/60 Hz para EN/IEC 61009-2-1
Normas	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Desvios De 9 Mm	3

Complementar

Localização Do Dispositivo No Sistema	De saída
Tecnologia De Disparo De Corrente Residual	Independente da tensão
[Ui] Tensão De Isolamento Nominal	500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	6 kV conforme IEC 60947-2
Compatibilidade Da Linha	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 Reflex iC60
Compatibilidade Do Produto	Terminal simples
Sinalização Local	Indicador de disparo
Modo De Montagem	De encaixe
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Conexão Elétrica A Mcb	Por parafusos
Compatibilidade Do Bloco De Distribuição Do Barramento Combinado	Parte inferior: sim
Altura	91 mm
Largura	63 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Profundidade	73,5 mm
Peso Líquido	0,165 kg
Conexões - Terminais	Terminal tipo túnel parte de baixo of 1 cabo(s) 1…25 mm² rígido Sem a extremidade do cabo Terminal tipo túnel parte de baixo of 1 cabo(s) 1…16 mm² Flexível Sem a extremidade do cabo Terminal tipo túnel parte de baixo of 1 cabo(s) 1…16 mm² Flexível Com a extremidade do cabo
Comprimento Da Decapagem Do Fio	14 mm for parte inferior connection
Torque De Aperto	2 N.m parte inferior

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (invólucro modular) conforming to IEC 60529
Grau De Poluição	3 conforme IEC 60947-2
Compatibilidade Eletromagnética	8/20 µs tensão aos choques, 250 A conforme IEC 61009-1
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5…60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40…85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,600 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	136,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,099 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO_2.

O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

Saiba mais sobre o Green Premium >

Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >

Transparência

RoHS/REACh

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs Sim

Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil