

Folha de dados do produto

Especificações



CAPACITOR EASYCAN 11.0KVAR 220V 60HZ 3F

BLRCS109A130B24

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Standard duty capacitor
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Nome Da Série	EasyLogic PFC Capacitor
Conteúdo Harmônico Rede	<= 10%
Electrical Parameters	10,9 kvar 240 V 50 Hz 13 kvar 240 V 60 Hz 12,8 kvar 260 V 50 Hz 15,3 kvar 260 V 60 Hz
Tensão Máxima Admissível	1,1 x Un (8 horas sobre 24 horas)
Continuous Overcurrent Capacity	1,5 x In
Tensão Nominal	240...260 V CA 50/60 Hz

Complementar

Perdas Dielétricas	<0,2 W / kvar
Perdas De Potência	< 0,5 W/kVAr
Tolerância De Capacidade	- 5% a 10%
Teste De Tensão	2,15 x Un CA entre os terminais para 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s > = 660 V - 6 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s
Corrente De Partida	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Vida Útil Em Horas	100000 H
Material Dieléctrico	Filme de polipropileno metalizado com liga de Zn / Al,
Material De Impregnação	Não-PCB resina de poliuretano macia Biodegradável
Tipo De Instalação	Instalação interior
Conexões - Terminais	Terminal de ClampTite
Modo De Montagem	Vertical
Diâmetro	90 mm
Altura	308 mm
Peso Líquido	2,3 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 60831-2 IEC 60831-1
--------	----------------------------

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Grau De Proteção Ip	IP20
Altitude De Funcionamento	2000 m
Classe De Temperatura	D
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	-25...55 °C
Umidade Relativa	95 %

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	35,5 cm
Package 1 Weight	2,305 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	19,363 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	87,268 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓

Reach Sem Svhc

✓

Informações Das Isenções Rohs

[Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil