

Folha de dados do produto

Especificações



CAPACITOR EASYCAN 16.2KVAR 380V 60HZ 3F

BLRCS150A180B40

Principal

Tipo De Produto Ou Componente	Standard duty capacitor
Frequência Da Rede	50/60 Hz
Nome Da Série	EasyLogic PFC Capacitor
Conteúdo Harmônico Rede	<= 10%
Electrical Parameters	13,5 kvar 380 V 50 Hz 16,2 kvar 380 V 60 Hz 15 kvar 400 V 50 Hz 18 kvar 400 V 60 Hz 16,1 kvar 415 V 50 Hz 19,4 kvar 415 V 60 Hz
Tensão Máxima Admissível	1,1 x Un (8 horas sobre 24 horas)
Continuous Overcurrent Capacity	1,5 x In
Tensão Nominal	380...415 V CA 50/60 Hz

Complementar

Perdas Dielétricas	<0,2 W / kvar
Perdas De Potência	< 0,5 W/kVAr
Tolerância De Capacidade	- 5% a 10%
Teste De Tensão	2,15 x Un CA entre os terminais para 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s > = 660 V - 6 kV CA entre o terminal eo recipiente para 10 s
Corrente De Partida	200 x In
Maximum Switching Operation Per Year	5000
Vida Útil Em Horas	100000 H
Material Dieléctrico	Filme de polipropileno metalizado com liga de Zn / Al,
Material De Impregnação	Não-PCB resina de poliuretano macia Biodegradável
Tipo De Instalação	Instalação interior
Conexões - Terminais	Terminal de ClampTite
Modo De Montagem	Vertical
Diâmetro	75 mm
Altura	308 mm
Peso Líquido	1,3 kg

Meio ambiente

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grau De Proteção Ip	IP20
Altitude De Funcionamento	2000 m
Classe De Temperatura	D
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	-25...55 °C
Umidade Relativa	95 %

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	36 cm
Package 1 Weight	1,726 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	14,79 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	32
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	68,8 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Reach Sem Svhc

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil