

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE ABERTURA 220/240VCA NSX100/631 LV429387

LV429387

Principal

Linha	ComPacT
Linha De Produto	ComPact NSX100...250 Nova geração ComPacT NSX 100-250 ComPact NSX400...630 Nova geração ComPacT NSX 400-630 ComPact NSX100...250 DC Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC ComPact NSX100...250 DC PV Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV ComPact NSX400...630 DC Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC ComPact NSX400...630 DC PV Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV
Nome Abreviado Do Dispositivo	MX
Tipo De Produto Ou Componente	Liberação de tensão
Aplicação Do Dispositivo	Controle
Tensão De Bobinas	Bobina de abertura Liberação de disparo por shunt
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	220...240 V CA 50/60 Hz 208..0,277 V CA 60 Hz
Compatibilidade Da Linha	Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSX Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC Compacto Compact NSX Compacto ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complementar

Operating Threshold	0,7...1,1 x Un Abertura
Tempo De Resposta	50 ms
Tipo Do Sinal De Controle	Impulso Mantido
Duração Do Impulso	>= 20 ms
Potência De Irrupção Da Alimentação	10 VA
Terminal Da Conexão Auxiliar	Spring0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Comprimento Da Decapagem Do Fio	7 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,400 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Package 1 Weight	120 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,200 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	23,700 cm
Package 2 Weight	1,248 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,844 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Sem Pvc

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de exceção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas