

# Folha de dados do produto

Especificações



## BOBINA DE ABERTURA 125VCC NSX100/631 LV429393

LV429393

### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha                               | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Linha De Produto                    | ComPact NSX100...250<br>Nova geração ComPacT NSX 100-250<br>ComPact NSX400...630<br>Nova geração ComPacT NSX 400-630<br>ComPact NSX100...250 DC<br>Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC<br>ComPact NSX100...250 DC PV<br>Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV<br>ComPact NSX400...630 DC<br>Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC<br>ComPact NSX400...630 DC PV<br>Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV |
| Nome Abreviado Do Dispositivo       | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Produto Ou Componente       | Liberação de tensão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplicação Do Dispositivo            | Controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensão De Bobinas                   | Bobina de abertura<br>Liberação de disparo por shunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uc] Tensão Do Circuito De Controle | 125 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilidade Da Linha            | Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSX<br>Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC<br>Compacto Compact NSX<br>Compacto ComPact NSX DC<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                      |

### Complementar

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Operating Threshold                 | 0,7...1,1 x Un Abertura               |
| Tempo De Resposta                   | 50 ms                                 |
| Tipo Do Sinal De Controle           | Mantido<br>Impulso                    |
| Duração Do Impulso                  | >= 20 ms                              |
| Potência De Irrupção Da Alimentação | 10 W                                  |
| Terminal Da Conexão Auxiliar        | Spring0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
| Comprimento Da Decapagem Do Fio     | 7 mm                                  |

### Unidades de embalagem

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 4,2 cm |

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Width              | 6,2 cm   |
| Package 1 Length             | 7,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 126 g    |
| Unit Type Of Package 2       | BB1      |
| Number Of Units In Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 9,4 cm   |
| Package 2 Width              | 14,8 cm  |
| Package 2 Length             | 22,4 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,344 kg |
| Unit Type Of Package 3       | S03      |
| Number Of Units In Package 3 | 60       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 8,551 kg |

## Garantia contractual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs   [Sim](#)

 Sem Pvc

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme com os requerimentos de excepção                                                                                                                       |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.                                   |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                                                     |
| Weee                    | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Perfil De Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                         |