

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA DE MINIMA 110/130VCA NSX100/631 LV429406

LV429406

Principal

Linha	ComPacT
Linha De Produto	ComPact NSX100...250 Nova geração ComPacT NSX 100-250 ComPact NSX400...630 Nova geração ComPacT NSX 400-630 ComPact NSX100...250 DC Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC ComPact NSX100...250 DC PV Nova geração ComPacT NSX 100-250 DC PV ComPact NSX400...630 DC Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC ComPact NSX400...630 DC PV Nova geração ComPacT NSX 400-630 DC PV
Nome Abreviado Do Dispositivo	MN
Tipo De Produto Ou Componente	Liberação de tensão
Aplicação Do Dispositivo	Controle
Tensão De Bobinas	Bobina de abertura Liberação de subtensão
[Uc] Tensão Do Circuito De Controle	110..0,130 V CA 50/60 Hz
Compatibilidade Da Linha	Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSX Nova geração ComPacT Nova geração ComPacT NSXm DC Compacto Compact NSX Compacto ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complementar

Operating Threshold	0,35...0,7 x Un Abertura 0,85 x Un Fechamento
Tempo De Resposta	50 ms
Potência De Retenção Da Alimentação	5 VA
Potência De Irrupção Da Alimentação	10 VA
Terminal Da Conexão Auxiliar	Spring0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Comprimento Da Decapagem Do Fio	7 mm

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	6,3 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	130 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	23,5 cm
Package 2 Weight	1,4 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,84 kg

Garantia contractual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

 Sem Pvc

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas