


# Folha de dados do produto

Especificações



## UNIDADE DE DESARME TMD 160 A 3 POLOS 3D LV430430

LV430430

! Descontinuado em: 8 de nov. de 2023

! Descontinuado

### Principal

|                                           |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linha                                     | Compactar                                                                                              |
| Linha De Produto                          | ComPact NSX100...250                                                                                   |
| Tipo De Produto Ou Componente             | Unidade de viagem                                                                                      |
| Nome Da Unidade De Disparo                | TM-D                                                                                                   |
| Tecnologia Da Unidade De Disparo          | Termomagnético                                                                                         |
| Compatibilidade De Gama                   | Compacto NSX160                                                                                        |
| Aplicação Do Dispositivo                  | Distribuição                                                                                           |
| Number Of Poles                           | 3P                                                                                                     |
| Descrição Dos Polos Protegidos            | 3t                                                                                                     |
| Funções De Proteção Da Unidade De Disparo | LI                                                                                                     |
| Tipo De Proteção                          | L : for proteção contra sobrecargas (térmicas)<br>I : for proteção contra curtos-circuitos (magnético) |
| Trip Unit Rated Current                   | 160 A a 40 °C                                                                                          |
| [Ue] Tensão De Operação Nominal           | 690 V CA 50/60 Hz                                                                                      |
| Tipo De Rede                              | CA                                                                                                     |
| Frequência Da Rede                        | 50/60 Hz                                                                                               |

### Complementar

|                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | Ajustável                                |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range        | 0,7...1 x pol                            |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr             | Fixo                                     |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range          | 120...400 s a 1,5 x pol<br>15 s a 6 x Ir |
| Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd         | Fixo                                     |
| [Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range      | 1.250 A                                  |
| Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd           | Fixo                                     |
| Proteção De Fuga À Terra                                  | Sem                                      |

### Meio ambiente

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normas | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
|--------|--------------------------|

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Certificações Do Produto                | EAC<br>Marine<br>CCC |
| Temperatura Ambiente Para Funcionamento | -25...70 °C          |
| Temperatura Ambiente Para Armazenamento | -50...85 °C          |

## Unidades de embalagem

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE        |
| Number Of Units In Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 6,500 cm   |
| Package 1 Width              | 9,500 cm   |
| Package 1 Length             | 11,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 390,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | S03        |
| Number Of Units In Package 2 | 28         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 11,314 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | P12        |
| Number Of Units In Package 3 | 224        |
| Package 3 Height             | 45,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 102,512 kg |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Sustentabilidade



O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO<sub>2</sub>.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência   RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs   [Sim](#)

## Certificações e normas

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento Reach       | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                                                                                |
| Diretiva Rohs Da Ue     | Conforme com os requerimentos de excepção                                                                                                                       |
| Regulamento Rohs China  | <a href="#">Declaração RoHS China</a><br>Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.                                   |
| Divulgação Ambiental    | <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>                                                                                                                     |
| Weee                    | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |
| Perfil De Circularidade | <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>                                                                                                             |