

Folha de dados do produto

Especificações



VENTILADOR 38M3/H 230V IP54

NSYCVF38M230PF

Principal

Linha	ClimaSys
Nome Do Produto	ClimaSys CV
Tipo De Produto Ou Componente	Ventilador
Type Of Filter	Padrão
Flow Rate	Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 38 m3/h at 50 Hz Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 39 m3/h at 60 Hz
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	150..0,250 V
Tensão De Entrada	230 V 50/60 Hz

Complementar

Absorbed Power	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] Corrente Nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Noise Level < At	40...41 dB
Tipo De Rolamento	Bola
Altura	Externo: 137 mm
Largura	Externo: 117 mm
Profundidade	Externo: 49 mm
Dimensões De Recorte	92 x 92 mm
Peso Líquido	0,22 kg
Material	Grade de saída: termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grade de saída: cinza (RAL 7035)
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-10...70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Pressão Máxima	29 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
Conexões - Terminais	Cabo
Grau De Proteção Ip	IP54
Composição Do Dispositivo	1 motor axial 2 grade protetora: nas superfícies frontais e posteriores 1 filtro: parte frontal do motor axial 1 grade de saída: frontal 1 modelo de recorte

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Condição De Uso	A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa que a temperatura interna As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo O filtro deve ser limpo e substituído regularmente A substituição excessiva do filtro deve ser evitada
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	14,5 cm
Package 1 Weight	280,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	34
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	10,94 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	544
Package 3 Height	95,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	190,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de exceção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil