

Folha de dados do produto

Especificações



VENTILADOR 85M3/H 230V IP54

NSYCVF85M230PF

Principal

Linha	ClimaSys
Nome Do Produto	ClimaSys CV
Tipo De Produto Ou Componente	Ventilador
Type Of Filter	Padrão
Flow Rate	Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 85 m3/h at 50 Hz Taxa de fluxo livre com filtro padrão: 98 m3/h at 60 Hz
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	175..0,253 V
Tensão De Entrada	230 V 50/60 Hz

Complementar

Absorbed Power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Corrente Nominal	0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz
Noise Level < At	46...49 dB
Tipo De Rolamento	Bola
Altura	Externo: 170 mm
Largura	Externo: 150 mm
Profundidade	Externo: 62 mm
Dimensões De Recorte	125 x 125 mm
Peso Líquido	0,78 kg
Material	Grade de saída: termoplástico injetado (ASA PC)
Cor	Grade de saída: cinza (RAL 7035)
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Pressão Máxima	50 Pa taxa de fluxo 0 m³/h
Conexões - Terminais	Conector Faston
Grau De Proteção Ip	IP54
Composição Do Dispositivo	1 motor axial 2 grade protetora: nas superfícies frontais e posteriores 1 filtro: parte frontal do motor axial 1 grade de saída: frontal 1 modelo de recorte 1 fio de alimentação

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Condição De Uso	As taxas de fluxo dependem do ponto de trabalho, consulte o software ProClima O ambiente envolvente deve estar relativamente limpo O filtro deve ser limpo e substituído regularmente A substituição excessiva do filtro deve ser evitada A temperatura externa deve ser 5 °C mais baixa que a temperatura interna
-----------------	--

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,874 cm
Package 1 Width	16,002 cm
Package 1 Length	16,002 cm
Package 1 Weight	839,154 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	43 cm
Package 2 Width	33 cm
Package 2 Length	21 cm
Package 2 Weight	9,526 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	241 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil