

Folha de dados do produto

Especificações



PAINEL EM CHAPA DE ACO C/ PLACA DE MONT. 2000X800X600MM

NSYSF20860P

⚠ Descontinuado em: 23 de jan. de 2021

⚠ Descontinuado

Principal

Linha	Espacial
Extended Range	Spacial SF
Application	Multiuso
Tipo De Produto Ou Componente	Invólucro adequado
Altura Nominal Do Invólucro	2000 mm
Comprimento Nominal Do Invólucro	800 mm
Profundidade Nominal Do Invólucro	600 mm
Montagem Em Invólucro	De chão
Composição Do Dispositivo	2 calhas deslizantes 4 braçadeira de placa de montagem 1 estrutura 1 porta 1 sistema de bloqueio com punho: porta 1 painel posterior 1 teto 1 placa de montagem

Complementar

Tipo De Estrutura	Formado a partir de uma única seção Estrutura perfurada com um desvio de 25 mm Painéis e portas embutidos na estrutura Postes verticais acompanhados das estruturas inferiores e superiores
Abertura De Porta	Reversível (120 °)
Tipo De Porta	Simples frontal
Descrição Da Placa De Montagem	Simples
Tipo De Placa Frontal	Sem placa frontal
Tipo De Bloqueio	4 pontos de fecho, punho com inserção de barra dupla de 5 mm porta frontal
Número De Portas	Frontal: 1 porta(s)
Acessibilidade Para Operação	Frontal Posterior Lados do invólucro
Peças Removíveis	Porta Por parafusos dobradiça Placa de montagem Por parafusos braçadeira de placa de montagem Painel posterior Por parafusos Teto Por parafusos Braçadeira de placa de montagem Por parafusos Calhas deslizantes Por parafusos

Material	Estrutura: aço galvanizado Postes: aço galvanizado Porta: chapa de aço Painéis: chapa de aço Dobradiça: zamak Punho: poliamida 6 com 30% de fibra de vidro
Acabamento De Superfície	Pó de epóxi-poliéster
Cor	Invólucro: cinza (RAL 7035) Punho: Preto (RAL 9005)
Peso Líquido	122 kg

Meio ambiente

Normas	IEC 62208
Grau De Proteção Nema	NEMA 3R / 12
Grau De Proteção Ip	IP55 conforme IEC 60529
Grau De Proteção Ik	IK10 conforme IEC 62262

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	69,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	213,0 cm
Package 1 Weight	132,0 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
-----------------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

Não são necessárias operações de reciclagem específicas