

Folha de dados do produto

Especificações



MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A BRANCO ORION S70110104

S70110104

Principal

Linha De Produto	Orion
Tipo De Produto Ou Componente	Secionador
Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo
Aplicação Do Dispositivo	Iluminação
Tipo De Embalagem	Flow-pack
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 50
Quantidade Indivisível De Venda	1

Complementar

Montagem Do Dispositivo	Faceado
Função De Chaveamento	1 Pólo 1 via
Número De Módulos	1 módulo
Número De Rocker	1
Atuador	Basculante
Compatibilidade De Gama	OrionSuporte Orionplaca adaptadora Optiline 70 with adaptor plate
Modo De Fixação	Encaixe
Acabamento Da Superfície	Acetinado
Tratamento Da Superfície	Não tratada
Corrente Nominal	10 AX a 127/250 V CA 50/60 Hz
Capacidade De Interrupção De Carga Mínima	200 operações 1,25 In e 1,1 Un
Durabilidade Elétrica	20000 ciclos para IEC 60669
Conexões - Terminais	2 Conexão por parafuso
Formato Da Cabeça Do Parafuso	Pozidriv n 2
Capacidade De Conexão De Fixação	<= 4 mm² para rígido cabo(s) <= 4 mm² para entrelaçado cabo(s) <= 4 mm² para Flexível cabo(s)
Comprimento Da Decapagem Do Fio	11 mm
Sinalização Local	LED opcional

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem dever ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem PC (polycarbonato) GF10 FR: Placa Aço inoxidável: Primavera PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior Liga de prata: contato Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso
Altura	45 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	37 mm
Profundidade Incorporada	25,1 mm
Peso Líquido	0,0183 kg

Meio ambiente

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-5...40 °C
Força Dielétrica	2000 V
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificações Do Produto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grau De Proteção Ik	IK04
Grau De Proteção Ip	IP21D
Característica Do Ambiente Da Aplicação	Óleo Peróxido de hidrogénio (H2O2) Alvejante Acetona Sabonete líquido Gasolina Álcool Fluido para limpeza de janela Resistente aos raios UV

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	19,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Reach Sem Svhc	
✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas