

Folha de dados do produto

Especificações



MÓDULO TOMADA 2P+T 20A ANTIBACTERIANO VERMELHA ORION S70203134

S70203134

Principal

Linha De Produto	Orion
Linha	Orion
Tipo De Produto Ou Componente	Tomada-saída
Apresentação Do Dispositivo	Mecanismo
Configuração Dos Polos De Saída	2P + T Com obturador
Modo De Fixação	Encaixe
Tipo De Embalagem	Flow-pack
Quantidade Por Conjunto	Conjunto de 20
Quantidade Indivisível De Venda	1
Corrente Nominal	20 A a 250 V CA 50/60 Hz

Complementar

Número De Tomadas De Energia	1
Montagem Do Dispositivo	Faceado
Compatibilidade De Gama	Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion
Descrição Padrão Da Tomada	Com contato de terra
Outlet Standard Deviation	Brasileiro
Posição Do Terminal De Terra	Posição reta 0 °
Número De Módulos	1 módulo 22,5 x 45 mm
Acabamento Da Superfície	Acetinado
Tratamento Da Superfície	Antibacteriano
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-5...50 °C
Força Dielétrica	2000 V
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-5...35 °C
Durabilidade Elétrica	5000 ciclos
Conexões - Terminais	3 Conexão por parafuso
Forma Da Chave De Fendas	Pozidriv n 2
Número De Cabos	2
Capacidade De Conexão De Fixação	2,5..0,4 mm² para rígido cabo(s) 2,5..0,4 mm² para entrelaçado cabo(s) 2,5..0,4 mm² para Flexível cabo(s)

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Comprimento Da Decapagem Do Fio	11 mm
Material	ASA + PC: tampa do mecanismo PC (polycarbonato) GF10 FR: embalagem Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso
Altura	45 mm
Largura	22,5 mm
Profundidade	41,95 mm
Profundidade Incorporada	33,3 mm
Peso Líquido	0,0248 kg
Normas	ABNT NBR NM 60884-1 NBR 14136

Meio ambiente

Certificações Do Produto	INMETRO
Grau De Proteção Ik	IK04
Grau De Proteção Ip	IP21D
Característica Do Ambiente Da Aplicação	Peróxido de hidrogénio (H2O2) Gasolina Acetona Sabonete líquido Álcool Fluido para limpeza de janela Alvejante Resistente aos raios UV Óleo

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	26,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

 Reach Sem Svhc

Regulamento Reach

[Declaração REACh](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Em investigação